



FAG

## 1206-K-TVH-C3

调心球轴承

舍弗勒ID：  
0385273160030

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	30 mm	内径
D	62 mm	外径
B	16 mm	宽度
$r_{\min}$	1 mm	最小倒角尺寸
$C_r$	15,900 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	4,650 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	295 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	13,100 1/min	极限转速
$n_{\theta r}$	11,400 1/min	参考转速
	0.217 kg	重量

## 尺寸

$D_1$	51.6 mm	内圈档边直径
$d_1$	40.1 mm	内圈档边直径

## 安装尺寸

$d_{a \min}$	35.6 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a \max}$	38 mm	轴挡肩IR最小直径
$D_{a \max}$	56.4 mm	轴承座挡肩最大直径
$d_{b \min}$	33 mm	轴套最小空腔直径
$B_{a \min}$	5 mm	轴套最小空腔宽度
$r_{a \max}$	1 mm	最大凹穴半径

## 计算因素

e	0.25	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
$Y_1$	2.54	轴向动载荷系数
$Y_2$	3.93	轴向动载荷系数
$Y_0$	2.66	轴向静载荷系数

## 温度范围

$T_{\min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	120 °C	最高工作温度

附加信息

---

H206

Adapter sleeve