



FAG

1215-TVH

调心球轴承

舍弗勒ID：
0167004650000

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	75 mm	内径
D	130 mm	外径
B	25 mm	宽度
r_{min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
C_r	39,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	15,700 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	980 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	5,700 1/min	极限转速
n_{gr}	5,500 1/min	参考转速
	1.42 kg	重量

尺寸

D_1	113.6 mm	内圈档边直径
d_1	93.7 mm	内圈档边直径

安装尺寸

d_{amin}	84 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	84 mm	轴挡肩IR最小直径
D_{amax}	121 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	1.5 mm	最大凹穴半径

计算因素

e	0.18	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	3.58	轴向动载荷系数
Y_2	5.53	轴向动载荷系数
Y_0	3.75	轴向静载荷系数

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度