SCHAEFFLER



FAG

1216-TVH

调心球轴承

舍弗勒ID：
0167004900000

技术信息





主要尺寸和性能数据

d	80 mm	内径
D	140 mm	外径
B	26 mm	宽度
r_{min}	2 mm	最小倒角尺寸
C_r	40,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	17,000 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	1,020 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	5,300 1/min	极限转速
$n_{\vartheta r}$	5,100 1/min	参考转速
	1.65 kg	重量

尺寸

D_1	122.1 mm	内圈档边直径
d_1	102 mm	内圈档边直径

安装尺寸

$d_{a\,min}$	91 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a\,max}$	91 mm	轴挡肩IR最小直径
$D_{a\,max}$	129 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a\,max}$	2 mm	最大凹穴半径

计算因素

e	0.16	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	3.93	轴向动载荷系数
Y_2	6.08	轴向动载荷系数
Y_0	4.12	轴向静载荷系数

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

数据表仅为所选产品的尺寸和基本额定载荷概览。请始终遵守本产品的所有更多信息和指南。 您可通过我们网站上的联系表了解更多信息。