





FAG

## 1217-K-TVH-C3

调心球轴承

舍弗勒ID：  
0389033260030

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	85 mm	内径
D	150 mm	外径
B	28 mm	宽度
$r_{min}$	2 mm	最小倒角尺寸
$C_r$	49,500 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	20,800 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	1,210 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	4,900 1/min	极限转速
$n_{gr}$	4,950 1/min	参考转速
	1.989 kg	重量

## 尺寸

$D_1$	130.4 mm	内圈档边直径
$d_1$	107.5 mm	内圈档边直径

## 安装尺寸

$d_{amin}$	96 mm	轴挡肩最小直径
$d_{amax}$	105 mm	轴挡肩IR最小直径
$D_{amax}$	139 mm	轴承座挡肩最大直径
$d_{bmin}$	90 mm	轴套最小空腔直径
$B_{amin}$	6 mm	轴套最小空腔宽度
$r_{amax}$	2 mm	最大凹穴半径

## 计算因素

e	0.17	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
$Y_1$	3.74	轴向动载荷系数
$Y_2$	5.79	轴向动载荷系数
$Y_0$	3.92	轴向静载荷系数

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	120 °C	最高工作温度

附加信息

---

H217

Adapter sleeve