



FAG



21312-E1-XL

调心滚子轴承

舍弗勒ID：
0190146430000调心滚子轴承213...-E1，基本尺寸按照DIN
635-2

X-life

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
D	130 mm	外径
B	31 mm	宽度
C_r	211,000 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	226,000 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	28,500 N	疲劳极限载荷，径向
n_G	6,700 1/min	极限转速
n_{gr}	4,100 1/min	参考转速
	2.1 kg	重量

尺寸

r_{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
D_1	112.5 mm	外圈内径
d_2	84.4 mm	内圈滚道直径
d_s	3.2 mm	润滑孔直径
n_s	6.5 mm	润滑沟槽宽度

安装尺寸

d_{amin}	72 mm	轴挡肩最小直径
D_{amax}	118 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	2.1 mm	最大凹穴半径

计算因素

e	0.23	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	2.95	轴向动载荷系数
Y_2	4.4	轴向动载荷系数
Y_0	2.89	轴向静载荷系数

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度