



FAG

## 2203-2RS-TVH

调心球轴承

舍弗勒ID：  
0167026620000

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	17 mm	内径
D	40 mm	外径
B	16 mm	宽度
$r_{\min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
$C_r$	8,100 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	2,010 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	128 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	11,300 1/min	极限转速
	0.095 kg	重量

## 尺寸

$D_2$	34.3 mm	凹穴到外圈内径
$d_2$	21.6 mm	止推垫圈直径

## 安装尺寸

$d_{a\min}$	21.2 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a\max}$	21.2 mm	轴挡肩IR最小直径
$D_{a\max}$	35.8 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径

## 计算因素

e	0.33	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
$Y_1$	1.93	轴向动载荷系数
$Y_2$	2.98	轴向动载荷系数
$Y_0$	2.02	轴向静载荷系数

## 温度范围

$T_{\min}$	-20 °C	最低工作温度
$T_{\max}$	100 °C	最高工作温度