



FAG

2210-K-TVH-C3

调心球轴承

舍弗勒ID：
0380590880030

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	50 mm	内径
D	90 mm	外径
B	23 mm	宽度
r_{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
C_r	28,500 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	9,500 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	600 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	8,100 1/min	极限转速
n_{gr}	7,100 1/min	参考转速
	0.534 kg	重量

尺寸

D_1	80.5 mm	内圈档边直径
d_1	64 mm	内圈档边直径

安装尺寸

d_{amin}	57 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	61 mm	轴挡肩IR最小直径
D_{amax}	83 mm	轴承座挡肩最大直径
d_{bmin}	55 mm	轴套最小空腔直径
B_{amin}	10 mm	轴套最小空腔宽度
r_{amax}	1 mm	最大凹穴半径

计算因素

e	0.24	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	2.62	轴向动载荷系数
Y_2	4.06	轴向动载荷系数
Y_0	2.75	轴向静载荷系数

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

H310

Adapter sleeve