



FAG

2303-2RS-TVH

调心球轴承

舍弗勒ID：
0167065790000

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	17 mm	内径
D	47 mm	外径
B	19 mm	宽度
r_{min}	1 mm	最小倒角尺寸
C_r	12,900 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	3,200 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	202 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	10,100 1/min	极限转速
	0.158 kg	重量

尺寸

D_2	39.4 mm	凹穴到外圈内径
d_2	23.9 mm	止推垫圈直径

安装尺寸

$d_{a min}$	22.6 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a max}$	22.6 mm	轴挡肩IR最小直径
$D_{a max}$	41.4 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a max}$	1 mm	最大凹穴半径

计算因素

e	0.32	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	1.94	轴向动载荷系数
Y_2	3.01	轴向动载荷系数
Y_0	2.04	轴向静载荷系数

温度范围

T_{min}	-20 °C	最低工作温度
T_{max}	100 °C	最高工作温度