

FAG


23036-E1A-XL-K-M

调心滚子轴承

舍弗勒ID：
0190258230000调心滚子轴承230...-E1A-K，基本尺寸按照
DIN 635-2，带圆锥孔，锥度1:12

X-life

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	180 mm	内径
D	280 mm	外径
B	74 mm	宽度
C_r	1,040,000 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	1,450,000 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	173,000 N	疲劳极限载荷，径向
n_G	2,600 1/min	极限转速
n_{gr}	1,760 1/min	参考转速
	15.976 kg	重量

尺寸


r_{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
D_1	254.3 mm	外圈内径
d_s	8 mm	润滑孔直径
n_s	15 mm	润滑沟槽宽度

安装尺寸

$d_{a min}$	190.2 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a max}$	269.8 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{a max}$	2.1 mm	最大凹穴半径
$d_{a max}$	201 mm	轴挡肩最大直径
$d_{b min}$	189 mm	轴套最小空腔直径
$B_{a min}$	8 mm	轴套最小空腔宽度

计算因素

e	0.23	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	2.9	轴向动载荷系数
Y_2	4.31	轴向动载荷系数
Y_0	2.83	轴向静载荷系数



温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度

附加信息

	H3036	紧定套
	AH3036	退卸套