





FAG

2307-K-TVH-C3

调心球轴承

舍弗勒ID：
0389060820030

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	35 mm	内径
D	80 mm	外径
B	31 mm	宽度
r_{\min}	1.5 mm	最小倒角尺寸
C_r	40,500 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	11,200 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	710 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	8,900 1/min	极限转速
n_{gr}	9,800 1/min	参考转速
	0.657 kg	重量

尺寸

D_1	66.1 mm	内圈档边直径
d_1	46.9 mm	内圈档边直径

安装尺寸

$d_{a\min}$	44 mm	轴挡肩最小直径
$d_{a\max}$	45 mm	轴挡肩IR最小直径
$D_{a\max}$	71 mm	轴承座挡肩最大直径
$d_{b\min}$	40 mm	轴套最小空腔直径
$B_{a\min}$	5 mm	轴套最小空腔宽度
$r_{a\max}$	1.5 mm	最大凹穴半径

计算因素

e	0.46	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y_1	1.36	轴向动载荷系数
Y_2	2.1	轴向动载荷系数
Y_0	1.42	轴向静载荷系数

温度范围

T_{\min}	-30 °C	最低工作温度
T_{\max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

H2307

Adapter sleeve