

FAG



## 23130-E1A-XL-M

调心滚子轴承

舍弗勒ID：  
0190013470000调心滚子轴承231...-E1A，基本尺寸按照DIN  
635-2

X-life

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	150 mm	内径
D	250 mm	外径
B	80 mm	宽度
$C_r$	1,000,000 N	基本额定动载荷，径向
$C_{0r}$	1,330,000 N	基本额定静载荷，径向
$C_{ur}$	145,000 N	疲劳极限载荷，径向
$n_G$	2,650 1/min	极限转速
$n_{gr}$	1,720 1/min	参考转速
	15.7 kg	重量

## 尺寸

$r_{min}$	2.1 mm	最小倒角尺寸
$D_1$	220.8 mm	外圈内径
$d_s$	6.3 mm	润滑孔直径
$n_s$	12.2 mm	润滑沟槽宽度

## 安装尺寸

$d_{amin}$	162 mm	轴挡肩最小直径
$D_{amax}$	238 mm	轴承座挡肩最大直径
$r_{amax}$	2.1 mm	最大凹穴半径

## 计算因素

e	0.29	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
$Y_1$	2.32	轴向动载荷系数
$Y_2$	3.45	轴向动载荷系数
$Y_0$	2.26	轴向静载荷系数

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	200 °C	最高工作温度