

FAG



## 292/560-E1-MB

推力调心滚子轴承

舍弗勒ID：  
0389993230000

推力调心滚子轴承292...-E1-MB，带法兰圈

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	560 mm	内径
D	750 mm	外径
T	115 mm	截面高度
$C_a$	3,450,000 N	基本额定动载荷, 轴向
$C_{0a}$	18,100,000 N	基本额定静载荷, 轴向
$C_{ua}$	1,710,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
$n_G$	790 1/min	极限转速
$n_{gr}$	440 1/min	参考转速
	138 kg	重量

## 尺寸

$D_1$	644 mm	座圈内径
$d_1$	715 mm	轴圈裂口直径
$r_{min}$	5 mm	最小倒角尺寸
$T_1$	60 mm	轴承座垫圈高度
$T_2$	41 mm	轴圈高度
$T_3$	71 mm	轴圈高度
$T_4$	111 mm	轴圈（包括唇环）高度
A	302 mm	中心点距离

## 安装尺寸

$d_{a min}$	655 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a max}$	697 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b min}$	762 mm	轴承座最小内径
$d_{b max}$	587 mm	轴套最大距离
$r_{a max}$	4 mm	最大凹穴半径

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	200 °C	最高工作温度