

FAG


292/630-E1-MB


推力调心滚子轴承

舍弗勒ID: 0389993580000

推力调心滚子轴承292..-E1-MB,带法兰圈

技术信息





主要尺寸和性能数据

d	630 mm	内径
D	850 mm	外径
Т	132 mm	截面高度
C _a	4,650,000 N	基本额定动载荷,轴向
C _{0a}	23,600,000 N	基本额定静载荷,轴向
C _{ua}	2,190,000 N	疲劳极限载荷,轴向
n _G	690 1/min	极限转速
n _{ər}	390 1/min	参考转速
	205.5 kg	重量

尺寸

D ₁	723 mm	座圈内径
d ₁	805 mm	轴圈裂口直径
r _{min}	6 mm	最小倒角尺寸
T ₁	67 mm	轴承座垫圈高度
T ₂	48 mm	轴圈高度
Т ₃	80 mm	轴圈高度
T ₄	127 mm	轴圈(包括唇环)高度
Α	338 mm	中心点距离

安装尺寸

d _{a min}	735 mm	轴挡肩最小直径
D _{a max}	789 mm	轴承座挡肩最大直径
D _{bmin}	864 mm	轴承座最小内径
d _{b max}	658 mm	轴套最大距离
r _{a max}	5 mm	最大凹穴半径

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度