

FAG


## 29318-E1-XL

推力调心滚子轴承

舍弗勒ID：  
0389997220000推力调心滚子轴承293...-E1-XL，不带法兰  
圈

X-life

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	90 mm	内径
D	155 mm	外径
T	39 mm	高度
$C_a$	420,000 N	基本额定动载荷, 轴向
$C_{0a}$	1,130,000 N	基本额定静载荷, 轴向
$C_{ua}$	164,000 N	疲劳极限载荷, 轴向
$n_G$	4,650 1/min	极限转速
$n_{gr}$	2,140 1/min	参考转速
	2.68 kg	重量

## 尺寸

$D_1$	115 mm	座圈内径
$d_1$	142.3 mm	轴圈裂口直径
$r_{min}$	1.5 mm	最小倒角尺寸
$T_1$	19.5 mm	轴承座垫圈高度
$T_3$	24.5 mm	轴圈高度
$T_5$	34.5 mm	轴圈-保持架距
A	52 mm	中心点距离

## 安装尺寸

$d_{a min}$	125 mm	轴挡肩最小直径
$D_{a max}$	135 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b min}$	158 mm	轴承座最小内径
$d_{b max}$	97 mm	轴套最大距离
$r_{a max}$	1.5 mm	最大凹穴半径

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	200 °C	最高工作温度

