




FAG

## 32309-BA

## 圆锥滚子轴承

舍弗勒ID：  
0190068370000圆锥滚子轴承323，基本尺寸按照DIN ISO  
355 / DIN 720，可分离、调节或成对

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	45 mm	内径
D	100 mm	外径
B	36 mm	内圈宽度
C	30 mm	外圈宽度
T	38.25 mm	总宽度
$C_r$	144,000 N	基本额定动载荷, 径向
$C_{0r}$	188,000 N	基本额定静载荷, 径向
$C_{ur}$	23,700 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_G$	7,200 1/min	极限转速
$n_{gr}$	5,100 1/min	额定热速
	1.471 kg	重量

## 尺寸

$r_{1,2 \min}$	2 mm	内圈背面倒角尺寸
$r_{3,4 \min}$	1.5 mm	外圈背面倒角尺寸
a	30 mm	压力锥顶距
$d_1$	74.2 mm	内圈引导挡边直径

## 安装尺寸

$d_{a \max}$	55 mm	轴挡肩最大直径
$d_{b \min}$	54 mm	轴挡肩最大直径
$D_{a \min}$	76 mm	轴承座挡肩最小直径
$D_{a \max}$	91 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{b \min}$	94 mm	轴承座挡肩最小直径
$C_{a \min}$	5 mm	最小轴向间距
$C_{b \min}$	8 mm	最小轴向间距
$r_{a \max}$	2 mm	轴最大圆角半径
$r_{b \max}$	1.5 mm	轴承座最大圆角半径

**计算因素**

e	0.55	Fa/Fr 对应不同X和Y系数
Y	1.1	轴向动载荷系数
Y <sub>0</sub>	0.6	轴向静载荷系数

**温度范围**

T <sub>min</sub>	-30 °C	最低工作温度
T <sub>max</sub>	120 °C	最高工作温度

**附加信息**

	T5FD045	按照ISO 10317和ISO 355的比较型号
--	---------	--------------------------