



FAG


## 7210-B-XL-JP

薄壁轴承

舍弗勒ID：  
0191149660000

X-life

## 技术信息



## 主要尺寸和性能数据

d	50 mm	内径
D	90 mm	外径
B	20 mm	宽度
$C_r$	39,000 N	基本额定动载荷，径向
$C_{0r}$	28,500 N	基本额定静载荷，径向
$C_{ur}$	1,970 N	疲劳极限载荷，径向
$n_G$	9,300 1/min	极限转速
$n_{gr}$	7,600 1/min	参考转速
	0.47 kg	重量

## 尺寸

$r_{min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1min}$	0.6 mm	最小倒角尺寸
$D_1$	74.8 mm	内圈档边直径
$d_1$	66.3 mm	内圈档边直径
a	39 mm	压力锥顶距
$\alpha$	40 °	接触角

## 安装尺寸

$d_{amin}$	57 mm	轴挡肩最小直径
$D_{amax}$	83 mm	轴承座挡肩最大直径
$D_{bmax}$	85.8 mm	外圈最大直径
$r_{amax}$	1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1max}$	0.6 mm	最大凹穴半径

## 温度范围

$T_{min}$	-30 °C	最低工作温度
$T_{max}$	150 °C	最高工作温度

