


GIKR30-PW

杆端

舍弗勒ID: 0066397630000

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	30 mm	轴承内径
D	55 mm	轴承外径
В	37 mm	内圈宽度
Cr	114,000 N	基本额定动载荷,径向
C _{0r}	95,900 N	基本额定静载荷,径向
	1.17 kg	重量

		_
	ж.	↸
- 4		

d _K	50.8 mm	球直径
d_1	34.8 mm	内圈外法兰直径
d ₂	70 mm	外眼直径
d ₃	M30x2	螺纹尺寸
d ₄	40 mm	柄直径
h ₁	110 mm	内螺纹头柄长
C ₁	25 mm	杆端宽度
α	17 °	倾角
l ₃	51 mm	内螺纹长度
l ₄	145 mm	内螺纹头总长度
l ₅	15 mm	杆端柄长度
l ₇	37 mm	带/轴启动的钻孔距离
d ₅	50 mm	柄直径,大
W	41 mm	开口宽度
G _r	0 - 0,035 mm	径向游隙
d _{OT}	0.021 mm	轴承内径,上偏差
d _T	H7 mm	轴承内径,公差
B _{UT}	-0.12 mm	内圈宽度,下偏差

安装尺寸

r_{1smin} 0.3 mm 边距

2021/02/18, 15:32:02 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

温度范围

T _{min}	-50 °C	最低工作温度
T _{max}	200 °C	最高工作温度