


GIR35-UK-2RS-A


杆端

舍弗勒ID: 0066455930000

杆端轴承GIR..-UK-2RS,内螺纹,免维护

技术信息





主要尺寸和性能数据

d	35 mm	轴承内径
D	55 mm	轴承外径
В	25 mm	内圈宽度
C _r	210,000 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0r}	159,000 N	基本额定静载荷,径向
	1.367 kg	重量

- 1		_
- 1	~	रा
- 1		Ľ

d _K	47 mm	球直径
d_1	39.7 mm	内圈外法兰直径
d ₂	82 mm	外眼直径
d ₃	M36x3	螺纹尺寸
d ₄	47 mm	柄直径
h ₁	125 mm	内螺纹头柄长
C ₁	21 mm	杆端宽度
α	6 °	倾角
l ₃	60 mm	内螺纹长度
l ₄	166 mm	内螺纹头总长度
l ₅	15 mm	杆端柄长度
l ₇	42 mm	带/轴启动的钻孔距离
d ₅	58 mm	柄直径,大
W	50 mm	开口宽度
G_r	0 - 0,05 mm	径向游隙
d _{UT}	-0.012 mm	轴承内径,下偏差
B _{UT}	-0.12 mm	内圈宽度,下偏差

安装尺寸

r_{1smin} 0.6 mm 边距

2021/02/20, 14:45:38 (GMT+08:00) SCHAEFFLER

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	130 °C	最高工作温度