



技术信息

主要尺寸和性能数据




d	10 mm	内径
D	26 mm	外径
B	8 mm	宽度
C_r	2,470 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	940 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	99 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	90,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{Oil}}$	140,000 1/min	油润滑极限转速
	21 g	重量

尺寸

r_{\min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\min}$	0.3 mm	最小倒角尺寸
α	15°	接触角

安装尺寸

d_a	14 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	22 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\max}$	0.3 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\max}$	0.1 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\min}$	16.4 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\max}$	16.9 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\min}$	15.3 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\max}$	16.9 mm	最大注入节圆直径
a	6.4 mm	压力锥顶距



附加信息

F_{VL}	9 N	轻预紧
F_{VM}	28 N	中预紧
F_{VH}	55 N	重预紧
K_{aEL}	28 N	提升力小
K_{aEM}	89 N	提升力中
K_{aEH}	185 N	提升力大
C_{aL}	10.9 N/ μm	轴向刚度小
C_{aM}	17.4 N/ μm	轴向刚度中
C_{aH}	24.1 N/ μm	轴向刚度大