



技术信息

主要尺寸和性能数据




d	60 mm	内径
D	95 mm	外径
B	18 mm	宽度
C_r	18,600 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	12,500 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	1,320 N	疲劳极限载荷, 径向
$n_{G\text{Grease}}$	20,000 1/min	脂润滑极限转速
$n_{G\text{Oil}}$	32,000 1/min	油润滑极限转速
	0.417 kg	重量

尺寸

r_{\min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
$r_{1\min}$	1.1 mm	最小倒角尺寸
α	15°	接触角

安装尺寸

d_a	67 mm	轴挡肩直径
d_a	h12	轴挡肩游隙直径
D_a	88 mm	外圈挡肩直径
D_a	H12	外圈游隙挡肩直径
$r_{a\max}$	1 mm	最大凹穴半径
$r_{a1\max}$	0.6 mm	最大凹穴半径
$E_{tk\min}$	73.5 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk\max}$	75.3 mm	最大注入节圆直径
$E_{tk1\min}$	70.9 mm	最小注入节圆直径
$E_{tk1\max}$	75.3 mm	最大注入节圆直径
a	19.4 mm	压力锥顶距



附加信息

F_{VL}	65 N	轻预紧
F_{VM}	194 N	中预紧
F_{VH}	388 N	重预紧
K_{aEL}	194 N	提升力小
K_{aEM}	609 N	提升力中
K_{aEH}	1,269 N	提升力大
C_{aL}	44.8 N/ μm	轴向刚度小
C_{aM}	70.5 N/ μm	轴向刚度中
C_{aH}	96.4 N/ μm	轴向刚度大