



## KR16-SK-PP-A

### 支撑型滚轮

舍弗勒ID：  
0057351060000

支撑型滚轮KR..-SK-PP-A，带保持架，带轴向引导，无偏心

## 技术信息

### 主要尺寸和性能数据

D	16 mm	外径
d <sub>1</sub>	6 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	28 mm	宽度
C <sub>rw</sub>	3,150 N	基本额定动载荷，径向
C <sub>0rw</sub>	3,400 N	基本额定静载荷，径向
C <sub>urw</sub>	460 N	疲劳极限载荷，径向
n <sub>DG</sub>	14,000 1/min	脂润滑转速
	17.85 g	重量

### 尺寸

B <sub>1</sub>	12.2 mm	止推垫圈最大宽度
B <sub>2</sub>	16 mm	螺栓/螺柱有效长度
C	11 mm	外圈宽度
C <sub>1</sub>	0.6 mm	外圈至止推垫圈棱角
r <sub>min</sub>	0.15 mm	最小倒角尺寸
d <sub>2</sub>	12.5 mm	止推垫圈的止推直径
G	M6	螺纹
l <sub>G</sub>	8 mm	螺纹长度
W	4 mm	平面宽度
R	500 mm	外圈外表面轮廓修形半径

### 附加信息

M <sub>A</sub>	3 Nm	螺母拧紧力矩
----------------	------	--------