
**KR30-B****支撑型滚轮**舍弗勒ID：
0055920030000

支撑型滚轮KR..-B，带保持架，带轴向引导，无偏心

技术信息

**主要尺寸和性能数据**

D	30 mm	外径
d ₁	12 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	40 mm	宽度
C _{rw}	6,800 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0rw}	8,700 N	基本额定静载荷, 径向
C _{urw}	1,240 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{DG}	5,500 1/min	脂润滑转速
	0.087 kg	重量

尺寸

B ₁	15.2 mm	止推垫圈最大宽度
B ₂	25 mm	螺栓/螺柱有效长度
B ₃	6 mm	至润滑孔距
C	14 mm	外圈宽度
C ₁	0.6 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
d ₂	23 mm	止推垫圈的止推直径
d ₃	3 mm	润滑孔直径
G	M12X1,5	螺纹
l _G	13 mm	螺纹长度
W	6 mm	平面宽度
R	500 mm	外圈外表面轮廓修形半径

附加信息

	NIPA1X4,5	驱动迫合润滑油嘴
M _A	22 Nm	螺母拧紧力矩