


KRV72-PP-A

支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0055976090000

螺栓型滚轮KRV...-PP，带轴向引导，满装滚子组，两侧塑料平垫圈

技术信息



主要尺寸和性能数据

| | | |
|------------------|-------------|--------------|
| D | 72 mm | 外径 |
| d ₁ | 24 mm | 滚子螺栓/螺栓的合适直径 |
| B | 80 mm | 宽度 |
| C _{rw} | 36,500 N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C _{0rw} | 86,000 N | 基本额定静载荷, 径向 |
| C _{urw} | 12,800 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| n _{DG} | 1,100 1/min | 脂润滑转速 |
| | 0.999 kg | 重量 |

尺寸

| | | |
|------------------|---------|-----------|
| B ₁ | 30.6 mm | 止推垫圈宽度 |
| B ₂ | 49.5 mm | 螺栓/螺柱有效长度 |
| B ₃ | 11 mm | 至润滑孔距 |
| C | 29 mm | 外圈宽度 |
| C ₁ | 0.8 mm | 外圈至止推垫圈棱角 |
| r _{min} | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| d ₂ | 44 mm | 止推垫圈的止推直径 |
| d ₃ | 4 mm | 润滑孔直径 |
| G | M24X1,5 | 螺纹 |
| l _G | 25 mm | 螺纹长度 |
| W | 14 mm | 平面宽度 |

附加信息

| | | |
|----------------|-----------|----------|
| | NIPA3X9,5 | 驱动迫合润滑油嘴 |
| M _A | 220 Nm | 螺母拧紧力矩 |