

FAG

NJ217-E-XL-TVP2

圆柱滚子轴承




舍弗勒ID：
0167346370000

圆柱滚子轴承NJ..-E-XL-TVP2，带保持架，单列，半定位轴承，2外圈挡边，1内圈挡边，NJ类型

X-life

技术信息

主要尺寸和性能数据



d	85 mm	内径
D	150 mm	外径
B	28 mm	宽度
C_r	194,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	194,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	34,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	5,600 1/min	极限转速
n_{gr}	4,000 1/min	参考转速
	1.9 kg	重量

尺寸

r_{min}	2 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	2 mm	最小倒角尺寸
s	0.8 mm	轴向位移
E	136.5 mm	外圈滚道直径
F	100.5 mm	内圈滚道直径
D_{1min}	131.5 mm	外圈最小挡肩直径
d_1	107.5 mm	内圈最大挡边直径

安装尺寸

d_{amin}	96 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	99 mm	轴挡肩最大直径
D_{amax}	139 mm	轴承座挡肩最大直径
d_{cmin}	110 mm	最小轴挡肩
r_{amax}	2 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度

附加信息

HJ217-E

L型垫圈

