

FAG

NU230-E-XL-M1




圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0167390600000圆柱滚子轴承NU...E-XL-M1，带保持架，
单列，浮动轴承，2外圈挡边，无内圈挡边
(平滑)，NU类型

X-life

技术信息

主要尺寸和性能数据



d	150 mm	内径
D	270 mm	外径
B	45 mm	宽度
C_r	520,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	590,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	70,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	3,950 1/min	极限转速
n_{9r}	2,350 1/min	参考转速
	11.48 kg	重量

尺寸

r_{min}	3 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	3 mm	最小倒角尺寸
s	4 mm	轴向位移
E	242 mm	外圈滚道直径
F	182 mm	内圈滚道直径
D_{1min}	233.2 mm	外圈最小挡肩直径

安装尺寸

d_{amin}	164 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	179 mm	轴挡肩最大直径
d_{bmin}	184 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	256 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	2.5 mm	最大凹穴半径
r_{a1max}	2.5 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	150 °C	最高工作温度