

FAG


NU2312-E-XL-TVP2


圆柱滚子轴承


舍弗勒ID: 0167391670000 圆柱滚子轴承NU..-E-XL-TVP2,带保持架,单列,浮动轴承,2外圈挡边,无内圈挡边(平滑),NU类型

X-life

技术信息







主要尺寸和性能数据

d	60 mm	内径
D	130 mm	外径
В	46 mm	宽度
C _r	265,000 N	基本额定动载荷,径向
C _{0r}	260,000 N	基本额定静载荷,径向
C ur	51,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n _G	6,500 1/min	极限转速
n _{ər}	4,250 1/min	参考转速
	2.74 kg	重量

尺寸

r _{min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	2.1 mm	最小倒角尺寸
S	3.5 mm	轴向位移
Е	115 mm	外圈滚道直径
F	77 mm	内圈滚道直径
D _{1 min}	109.6 mm	外圈最小挡肩直径

安装尺寸

d _{a min}	72 mm	轴挡肩最小直径
d _{a max}	75 mm	轴挡肩最大直径
d _{b min}	79 mm	最小轴挡局
D _{a max}	118 mm	轴承座挡局最大直径
r _{a max}	2.1 mm	最大凹穴半径
r _{a1 max}	2.1 mm	最大凹穴半径

温度范围

T _{min}	-30 °C	最低工作温度
T _{max}	120 °C	最高工作温度