

FAG

NU408-XL-M1

圆柱滚子轴承




舍弗勒ID：
0382648460000

圆柱滚子轴承NU...XL-M1，带保持架，单列，浮动轴承，2外圈挡边，无内圈挡边（平滑），NU类型

X-life

技术信息

主要尺寸和性能数据



d	40 mm	内径
D	110 mm	外径
B	27 mm	宽度
C_r	119,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	95,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	12,700 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	10,500 1/min	极限转速
n_{gr}	6,500 1/min	参考转速
	1.43 kg	重量

尺寸

r_{min}	2 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	2 mm	最小倒角尺寸
s	2.8 mm	轴向位移
E	92 mm	外圈滚道直径
F	58 mm	内圈滚道直径
D_{1min}	86.4 mm	外圈最小挡肩直径

安装尺寸

d_{amin}	53 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	57 mm	轴挡肩最大直径
d_{bmin}	60 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	97 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	2 mm	最大凹穴半径
r_{a1max}	2 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	150 °C	最高工作温度