



FAG

NU424-XL-M1

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0167406700000

圆柱滚子轴承NU...XL-M1，带保持架，单列，浮动轴承，2外圈挡边，无内圈挡边（平滑），NU类型

X-life

技术信息

主要尺寸和性能数据

d	120 mm	内径
D	310 mm	外径
B	72 mm	宽度
C_r	850,000 N	基本额定动载荷，径向
C_{0r}	840,000 N	基本额定静载荷，径向
C_{ur}	99,000 N	疲劳极限载荷，径向
n_G	3,450 1/min	极限转速
n_{9r}	2,200 1/min	参考转速
	30.8 kg	重量

尺寸

r_{min}	5 mm	最小倒角尺寸
r_{1min}	5 mm	最小倒角尺寸
s	6.9 mm	轴向位移
E	260 mm	外圈滚道直径
F	170 mm	内圈滚道直径
D_{1min}	243.9 mm	外圈最小挡肩直径

安装尺寸

d_{amin}	144 mm	轴挡肩最小直径
d_{amax}	168 mm	轴挡肩最大直径
d_{bmin}	172 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	286 mm	轴承座挡肩最大直径
r_{amax}	4 mm	最大凹穴半径
r_{a1max}	4 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	150 °C	最高工作温度

