

PWKR40-2RS-XL


支撑型滚轮

舍弗勒ID：
0541294350000

螺栓型滚轮PWKR..-2RS，带轴向引导，满装圆柱滚子组，两侧唇式密封

X-life

技术信息



主要尺寸和性能数据

D	40 mm	外径
d ₁	18 mm	滚子螺栓/螺栓的合适直径
B	58 mm	宽度
C _{r w}	14,300 N	基本额定动载荷, 径向
C _{0 r w}	18,200 N	基本额定静载荷, 径向
C _{u r w}	2,200 N	疲劳极限载荷, 径向
n _{DG}	5,000 1/min	脂润滑转速
F _{0 r per}	18,200 N	容许径向静载荷
F _{r per}	16,400 N	容许径向动载荷外圈
	0.236 kg	重量

尺寸

B ₁	21.6 mm	止推垫圈宽度
B ₂	36.5 mm	螺栓/螺柱有效长度
B ₃	8 mm	至润滑孔距
C	20 mm	外圈宽度
C ₁	0.8 mm	外圈至止推垫圈棱角
r _{min}	1 mm	最小倒角尺寸
d ₂	22 mm	止推垫圈的止推直径
d ₃	3 mm	润滑孔直径
G	M18X1,5	螺纹
l _G	19 mm	螺纹长度
W	8 mm	平面宽度

附加信息

	NIPA2X7,5	驱动迫合润滑油嘴
M _A	87 Nm	螺母拧紧力矩