




SL182988-TB

圓柱滾子軸承

舍弗勒ID：
0572463600000

技术信息



主要尺寸和性能数据

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| d | 440 mm | 内径 |
| D | 600 mm | 外径 |
| B | 95 mm | 宽度 |
| C_r | 2,090,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C_{0r} | 4,100,000 N | 基本额定静载荷, 径向 |
| C_{ur} | 420,000 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| n_G | 590 1/min | 极限转速 |
| n_{gr} | 325 1/min | 参考转速 |
| | 76.65 kg | 重量 |

尺寸

| | | |
|------------|----------|----------|
| r_{min} | 4 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 7 mm | 轴向位移 |
| d_1 | 490 mm | 内圈最大挡边直径 |
| D_{1min} | 544.6 mm | 外圈最小挡肩直径 |
| E | 562 mm | 外圈滚道直径 |

安装尺寸

| | | |
|------------|----------|-----------|
| d_{amin} | 490 mm | 轴挡肩最小直径 |
| d_{cmin} | 490 mm | 最小轴挡肩 |
| D_{amax} | 544.5 mm | 轴承座挡肩最大直径 |
| D_{emin} | 562 mm | 轴承座挡肩最小直径 |
| r_{amax} | 4 mm | 最大凹穴半径 |

温度范围

| | | |
|-----------|--------|--------|
| T_{min} | -30 °C | 最低工作温度 |
| T_{max} | 120 °C | 最高工作温度 |