




SL183017-A

圆柱滚子轴承

舍弗勒ID：
0011294140000

圆柱滚子轴承SL18...-A，满装滚子组，单列，半定位轴承，1外圈挡边，2内圈挡边，SL18类型

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	85 mm	内径
D	130 mm	外径
B	34 mm	宽度
C_r	175,000 N	基本额定动载荷, 径向
C_{0r}	231,000 N	基本额定静载荷, 径向
C_{ur}	35,000 N	疲劳极限载荷, 径向
n_G	3,050 1/min	极限转速
n_{gr}	2,360 1/min	参考转速
	1.462 kg	重量

尺寸

r_{min}	1.1 mm	最小倒角尺寸
s	4 mm	轴向位移
d_1	99.4 mm	内圈最大挡边直径
D_{1min}	116.1 mm	外圈最小挡肩直径
E	122 mm	外圈滚道直径

安装尺寸

d_{amin}	99.4 mm	轴挡肩最小直径
d_{cmin}	99 mm	最小轴挡肩
D_{amax}	116 mm	轴承座挡肩最大直径
D_{emin}	121.5 mm	轴承座挡肩最小直径
r_{amax}	1.1 mm	最大凹穴半径

温度范围

T_{min}	-30 °C	最低工作温度
T_{max}	120 °C	最高工作温度