

ZKLN3572-2RS-2AP-XL




推力角接触球轴承

舍弗勒ID：
0002277490000

推力角接触球轴承ZKLN..-2RS-2AP，配
对，双向，两侧唇式密封

X-life

技术信息



主要尺寸和性能数据

d	35 mm	内径
	-0.005 mm	螺母直径，下偏差
D	72 mm	外径
	-0.01 mm	外径，下偏差
B	68 mm	宽度
	-0.5 mm	宽度，下偏差
C _a	73,000 N	基本额定动载荷，轴向
C _{0a}	177,000 N	基本额定静载荷，轴向
C _{ua}	10,800 N	疲劳极限载荷，轴向
n _{G Grease}	2,000 1/min	脂润滑极限转速
M _R	0.9 Nm	轴承摩擦扭矩
	1.296 kg	重量

尺寸

d ₁	52 mm	内圈挡边直径
r _{min}	0.3 mm	最小倒角尺寸
r _{1 min}	0.6 mm	最小倒角尺寸
α	60 °	接触角

安装尺寸

D _{a max}	62 mm	轴承座最大直径
d _{a min}	45 mm	轴最小直径

附加信息

c_{aL}	1,600 N/ μm	轴向刚度
c_{kL}	900 Nm/mrad	倾斜刚度
M_m	3.02 kg * cm^2	惯性力矩
	2.5 μm	轴向跳动
	ZMA35/58	用于径向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
	AM35/58	用于轴向锁紧的推荐INA精密锁紧螺母
M_A	40 Nm	适用于推荐INA精密锁紧螺母的拧紧力矩
	10,770 N	锁紧螺母轴向力